

Opal Hatch 取り付け説明

このハッチは取り付け易くする為に、下のフレームとハッチが別々に梱包されています。フレームについているバネは、ハッチを取り付けるまで外さないで下さい。

フレームの取り付け方法

- 取り付けは、誤差が最大でも 1mm 以下の平面に取り付けてください。誤差が 1mm 以上あると、水漏れを起こす可能性があります。
- ハッチを取り付ける為のスペースが十分にある事を確認して下さい。またデッキに十分な強度がない場合は、デッキを補強する必要があります。
- ハッチの取り付け穴のカットアウトラインを決め、フレームを固定する穴を開けてください。
- カットアウトラインに従ってジグソー等で取り付け穴を開けます。
- シール材を付ける前に、フレームが取り付け穴にぴったり合うことを確認して下さい。
- フレームのデッキに接する部分全体に、シーカフレックス等の専用シール材を平らになるように塗って下さい。
- まず、角(端)の方からステンレスのボルトを使用してフレームをデッキに固定します。次に、残りのボルトを中心から外側へ順番に取り付けます。

**取り付け工程が終了するまで適切な方法でフレームを保護して下さい。

ハッチの取り付け方法

- ハッチをヒンジの位置にしっかり合うように置きます。(図1)
- 少しハッチを浮かせてフレームについているバネを取り外すと、ヒンジの内側からピンが左右に飛び出します。そして、完全にピンがハッチの穴に入ったことを、ハッチを開閉して確認して下さい。(図2)
- 最後にハッチサポートをフレームサイドの穴に差し込んで固定します。

**再度ふたの部分を取り外す為に、バネは捨てずに保管しておいてください。

すべての取り付けが終了したら、ハッチの開閉が完全にできることを確認して下さい。

図 1



図 2



KAZ · MARINE PRODUCTS CO., LTD
株式会社 カズ・マリプロダクツ

〒242-0024 神奈川県大和市福田5682-1

TEL:046-268-4101 FAX:046-268-4351

Home page <http://www.kazmarine.co.jp>

Mail address info@kazmarine.co.jp